

FOXKPC KPC-4U-H11工业计算机




产品特点

- 支持Intel® 6-7th 桌面级处理器
- ATX大板架构，支持7槽位扩展，满足各行业应用
- 主板采用全固态电容，保障长时间稳定运行
- 双Intel i211网卡，提供稳定可靠的网络服务
- 硬盘防震抗冲击设计，保护数据安全
- 前置USB接口*2，数据传输更便捷
- 前置门锁设计，杜绝未经允许的访问


产品规格

系统 System	处理器 Processor	Intel® 6~7th 酷睿/奔腾/赛扬处理器, LGA1151
	芯片组 Chipset	Intel® H110
	内存 Memory	2*UDIMM插槽 支持双通道DDR4 1866/2133/2400MHz 最大32GB Skylake CPU 最大支持2133MHz, Kaby Lake最大支持2400MHz
	存储 Storage	4* SATA口, 支持SATA3.0/2.0/1.0
	操作系统 OS	Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / LINUX
外部接口 External I/O	网口 LAN	2*Intel I211 10/100/1000Mbps 支持自适应及WOL功能
	串口 COM	com1 RS232, com1 RS232/422/485
	USB	4*USB3.0, 2*USB2.0, 2*USB2.0 (前置)
	显示 Video	1*VGA 1920x1200@60Hz 1*HDMI 4096x2160@24Hz 支持VGA+HDMI独立双显
	音频 Audio	Realtek ALC662, 1* (G) Line-out+, 1* (P) Mic-in+, 1* (B) Line-in 3.5mm Support dual channel, stereo
	PS/2	PS/2 KB, PS/2 MS
	按钮 Button	1* Power Button,, 1 * Reset Button
	指示灯 LED	1 * Power LED,, 1 x HDD LED
扩展接口 Expansion	扩展接口 Expansion	1*PCIe X16 (Gen3.0) 2*PCIe X4 (Gen3.0) 4*PCI (GenPCI2.3) 1*Mini PCIe (MSATA SSD/WIFI 默认MSATA) (加装SIM卡槽可支持3G功能)
	风扇 FAN	1*CPU Fan, 1*System Fan
	串口 COM	4*RS232
	USB	4*USB2.0
	看门狗 Watchdog	255级定时器溢出时, 引起复位
机构 Mechanical	材料/工艺 Material / process	耐指纹 SGCC
	外观尺寸 Dimension	480(L) x 426(W) x 177(H)mm
	安装方式 Mounting	机柜式
供电 Power		100~240V(AC)
环境参数 Environmental	温度 Temp.	工作温度: -10°C ~ 60°C, 存储温度: -40°C ~ 85°C
	湿度 Relative Humidity	工作湿度: 5%-95%相对湿度, 无凝结
	振动 Vibration	5~500Hz, 1Grms (HDD)operation
	冲击 Shock	10G @ 11ms operation

产品外观



产品尺寸 单位:mm



FOXKPC KPC-4U-H11工业计算机选型表

KPC-4U-H11	I3-6100	8GB	64GB	1TB	300W
	I3-6100	16GB	128GB	2TB	400W
	I3-7100	32GB	256GB		500W
	I5-6500		512GB		600W
	I5-7500				800W
	I7-6700				
	I7-7700				
	other 6th/7th				

例 1: KPC-4U-H11-I3-6100-8G-64G-1T-300W 例 2: KPC-4U-H11-I5-6500-16G-512G-500W 例 3: KPC-4U-H11-I7-7700-64G-128G-2T-600W

* 参数如有变更恕不另行通知

* 请参考FOXKPC工业电脑选型指导

* 如需下载产品使用手册或 Datasheet，请登录 www.foxkpc.com