



产品特点

- 19"工业级液晶屏
- 全平面一体设计
- 工业级多点触控电容屏
- VGA , HDMI 视频输入接口
- 前面板IP66防护等级
- 支持前面板、壁挂、桌面式安装
- DC 12~24V直流宽电压输入

规格参数

型号		KPC-WKM190A
显示	LCD尺寸	19"
	屏幕宽高比	5:4
	最高分辨率	1280 × 1024
	亮度	250 cd / m ²
	背光寿命	30000Hr
	背光类型	LED
	视角	(L)85 / (R)85 / (T)80 / (B)80
触摸	触控方式	电容(多点触控)
	透光率	≥87 %
	通讯接口	USB
	表面硬度	≧ 7H
视频端口(输入)		VGA & DVI-D
I/O端口		USB x 1
电源输入电压(V)		DC12-24V输入
外壳材质		Front Panel: Die-cast Aluminum alloy, Rear Cover: SGCC
尺寸(W×D×H)(mm)		460 × 369 × 47
安装方式		Panel mount, Desktop, Wall and VESA 100mm × 100mm mount (With Optional Kit)
面板安装开孔尺寸(mm)		442× 351
操作系统		配合主机使用
净重量		5.18kg (11.42lb)
IP防护等级		Front Panel IP66
认证		CE VCCI
环境	工作温度	-20℃~60℃ (-4°F~140°F) Natural convection
	工作相对湿度	10%~95%RH @40°C(104°F) Non-condensing
	存储温度	-30℃~80℃ (-22°F~176°F) Natural convection
	存储相对湿度	10%~95%RH @40°C(104°F) Non-condensing
	工作时震动	SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
	工作时冲击	SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持续11ms

产品尺寸mm

